

X86 纳米触摸一体机规格书

产品型号：_____

产品尺寸：_____ 32 吋 _____

版 本：_____ V1.0 _____

编 制	审 核	批 准
吕 恒		

产 品 概 览(仅供参考)



版本更新说明

发布时间	版本	备注/更改说明
2016/10/31	V1.0	初始发行

一、 产品概述

该产品是一款基于 X86 架构 Windows 操作平台和纳米电容触摸的触摸一体机。产品有如下主要特点：

- 外观时尚，典雅大方，整机操作面板平整四周无台阶。
- 强劲的硬件配置，纳米多点触控，触摸几乎无延迟，操作简单。
- 4mm 物理钢化防暴高透玻璃，耐磨、防刮、防损坏，视觉效果无减损。
- 原装 LED 背光 LCD 高清显示面板，画质清晰，更节能。

二、 主要应用

信息查询等。

三、 规格参数

液晶面板	
尺 寸	32 吋
显示区域(mm)	698.4(H) × 392.85(V)
最大分辨率	1920 × 1080
显示色彩	16.7M
点 距	0.363 × 0.363
可视角度	89° /89° /89° /89°
亮 度	450cd/m ²
对 比 度	5000:1
响应时间	6ms
响应寿命(hrs)	≥60000
触 摸 屏	
触摸技术	纳米触摸
触摸点数	10 点触摸
供电方式	USB 供电
分 辨 率	4096 × 4096
音 频	
喇 叭	8Ω/5W × 2
磁路形式	内磁式
最大音量	94+3db
声音模式	立体声
电 源	
输入电压	AC100~240V, 50/60Hz
待机功率	≤1W,支持低功耗待机模式
额定功率	≤120W

主板信息	
操作系统	Windows7
CPU	Inter Core I3
内存	DDR3 4GB
硬盘	2.5" HDD 500GB
外部接口	USB2.0 ×4,VGA×1,HDMI×1,RJ 45×1,Earphone×1,Mic×1
联网方式	RJ45 接口/WIFI（选配）/蓝牙（选配）/3G（选配）/4G（选配）
外观及其他	
机柜材质	冷扎钢 SPCC/铝面板/订制，金属烤漆，独立电源，内部构件电镀，防锈、防磁，防静电
外观颜色	白色/黑色/客户订制
外形尺寸	常规
安装方式	壁挂款
工作温度/湿度	0℃～50℃/20%～80%
存储温度/湿度	- 10℃～60℃/5%～95%
标准配件	说明书、保修卡、合格证、壁挂安装套件、电源线 1.8M
备注	可根据客户需求定制各种功能软件
报 价：	

四、 外观尺寸