

X86 触摸一体机规格书

产品型号: _____

产品尺寸: _____ 43 吋 _____

版 本: _____ V1.0 _____

编 制	审 核	批 准
吕 恒		

产 品 概 览(仅供参考)



版本更新说明

发布时间	版本	备注/更改说明
2016/10/17	V1.0	初始发行

一、 产品概述

该产品是一款基于 X86 指令架构 Windows 操作平台的触摸一体机。产品有如下主要特点：

- 型材边框，表面喷砂工艺，外观时尚，典雅大方。
- 强劲的硬件配置，纳米多点触控，触摸几乎无延迟，操作简单，外观平整。
- 4mm 物理钢化防暴高透玻璃，耐磨、防刮、防损坏，视觉效果无减损。
- 原装 LED 背光 LCD 高清显示面板，画质清晰，更节能。

二、 主要应用

信息查询指引、商场卖场等。

三、 规格参数

液晶面板	
尺寸	43 吋 TFT LCD Opencell(LED Backlight)
显示区域(mm)	941(H) × 529.6(V)
最大分辨率	1920 × 1080
显示色彩	16.7M
点距	0.49 × 0.49
可视角度	89° / 89° / 89° / 89°
亮度	300cd/m ²
对比度	5000:1
响应时间	6ms
响应寿命(hrs)	≥60000
触摸屏	
触摸技术	纳米触摸
触摸点数	10 点触摸
供电方式	USB 供电
分辨率	4096 × 4096
音频	
喇叭	8Ω/5W × 2
磁路形式	内磁式
最大音量	94+3db
声音模式	立体声
电源	
输入电压	AC100~240V, 50/60Hz
待机功率	≤1W,支持低功耗待机模式

额定功率	≤160W
主板信息	
操作系统	Windows7 Ultimate(32Bit)
CPU	Inter Core I3
内 存	DDR3 4GB
硬 盘	120GB 2.5" SSD/Mini SATA(PCI-E)
WIFI 模块	PCI-E 150Mbps/300Mbps
外部接口	USB2.0×4, HDMI×1, VGA×1, RJ45×1, Mic×1, Earphone×1
联网方式	RJ45 接口、WIFI (选配)、蓝牙 (选配)、 3G (选配)、4G (选配)
外观及其他	
机柜材质	冷扎钢 SPCC/铝面板/订制, 金属烤漆, 独立电源, 内部构件电镀, 防锈、防磁, 防静电
外观颜色	白色/黑色/客户订制
外形尺寸	常规
安装方式	落地/卧式
工作温度/湿度	0℃~50℃/20%~80%
存储温度/湿度	- 10℃~60℃/5%~95%
标准配件	说明书、保修卡、合格证、底座、安装螺钉、扳手、电源线 1.8M
备 注	
报 价:	

四、 外观尺寸（见下页）

HYSS-4303L

