

# 单机版广告机规格书

产品型号：\_\_\_\_\_

产品尺寸：\_\_\_\_\_ 55 吋 \_\_\_\_\_

版 本：\_\_\_\_\_ V1.0 \_\_\_\_\_

编 制	审 核	批 准
吕 恒		

## 产 品 概 览(仅供参考)



## 版本更新说明

发布时间	版本	备注/更改说明
2016/09/19	V1.0	初始发行

## 一、 产品概述

该产品是一款基于 TSUMV59XU 核心视频解码芯片的单机版广告机，芯片内嵌微型处理器，内含 3D 梳状滤波、3D 消隐和音视频处理电路，同时搭配原装进口品牌 LED 高清显示面板，淋漓尽致地展现绚丽视野。

该产品外观设计新颖美观，4mm 物理钢化防暴高透玻璃面板，铝型材圆角边框设计，银色喷砂工艺，黑色皮纹后盖，自带防盗设计，很好满足不同场合的需求应用。产品主要特点：

- 外观时尚，典雅大方。
- 4mm 物理钢化防暴高透玻璃，耐磨、防刮、防损坏，视觉效果无减损。
- 原装 LED 背光 LCD 高清显示面板，画质清晰，更节能。
- 自带防盗锁设计，安全有保障。
- 操作简单，易用，用户 OSD 界面友好。
- 无需网络环境，无需定制节目制作软件，即插即播。
- 项目成本低廉，适用于局部近距离非频繁更新节目信息的应用场合。

## 二、 主要应用

宾馆酒店、商场超市、餐饮、医疗、银行等公共场合。

## 三、 规格参数

液晶面板	
尺寸	55 吋
显示区域(mm)	1209(H) × 680(V)
最大分辨率	1920 × 1080
显示色彩	16.7M
点距	0.63 × 0.63
可视角度	78°/78°/78°/78°
亮度	450cd/m <sup>2</sup>
对比度	5000:1
响应时间	6ms
响应寿命(hrs)	≥60000
音 频	
喇叭	8Ω/5W × 2
磁路形式	内磁式
最大音量	94+3db

声音模式	立体声
<b>电 源</b>	
输入电压	AC100~240V, 50/60Hz
待机功率	≤1W,支持低功耗待机模式
额定功率	≤160W
<b>主板信息</b>	
主控解码芯片	TSUMV59XU
3D 梳状滤波	支持
3D 消隐	支持
外部接口	USB ×2
USB2.0 码流	支持 30MB/s 视频解码码流, 480Mbps
<b>软件主要功能</b>	
视频格式	MPG/MPG-1/MPG-2/MPG-4/AVI/MP4/DIV/TS/TRP/MKV/WMV/RM/RMVB
图片格式	JPEG/BMP
音频格式	MP3/WMA
播放模式	单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放
图片播放	旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放
字 幕	支持中文、英文的流水滚动字幕、外挂字幕
定时开关机	支持每天 3 段定时开关机设置, 开机自动播放
显示模式	横屏、竖屏
节目更新方式	U 盘更新
程序升级	U 盘和遥控器升级
<b>外观及其他</b>	
机柜材质	冷扎钢 SPCC/铝面板/订制, 金属烤漆, 独立电源, 内部构件电镀, 防锈、防磁, 防静电
外观颜色	白色/黑色/客户订制
外形尺寸	常规
安装方式	落地立式
工作温度/湿度	0℃~50℃/20%~80%
存储温度/湿度	- 10℃~60℃/5%~95%
标准配件	说明书、保修卡、合格证、遥控器、壁挂、电源线 1.8M
备 注	节目制作软件自备

## 四、 外观尺寸