

Android 双面广告机规格书

产品型号: _____

产品尺寸: 70 吋+70 吋

版 本: V1.0

编 制	审 核	批 准
吕 恒		

产 品 概 览(仅供参考)

产 品 概 览(仅供参考)		
[Large watermark: dansun 东安盛]		

版本更新说明

发布时间	版本	备注/更改说明
2016/09/24	V1.0	初始发行

一、 产品概述

该产品是一款基于 Android OS 的网络版双面广告机，每片主板上搭载一枚 ARM Cortex-A7 架构全志高性能双核微处理器，内嵌 Mali400mp2 GPU 架构视频解码器，自然流畅运行各类 App，性价比高、硬件配置功能不过剩，同时配备原装进口品牌 LED 高清显示面板，淋漓尽致地展现绚丽视野。

该产品外观设计新颖美观，4mm 物理钢化防暴高透玻璃面板，铝型材圆角边框设计，喷砂工艺，黑色皮纹后盖，悬装挂式设计，很好满足不同场合的需求应用。产品主要特点：

- 外观时尚，典雅大方。
- 高性能双核心处理器搭载 Android 智能操作系统，用“芯”懂你。
- 自主开发的配套软件，控制端信息发布系统软件界面简洁、人性化、易用，但功能不失强大。

二、 主要应用

超市、卖场、车站、机场信息向导等公共场合。

三、 规格参数

液晶面板	
尺寸	70 吋
显示区域(mm)	1549.44(H) × 871.56(V)
最大分辨率	1920(RGB) × 1080
显示色彩	16.7M
点 距	0.807 × 0.807
可视角度	89° / 89° / 89° / 89°
亮 度	500cd/m ²
对 比 度	1500:1
响应时间	6ms
响应寿命(hrs)	≥60000
音 频	
喇 叭	8Ω/5W × 2
磁路形式	内磁式
最大音量	94+3db
声音模式	立体声

电 源	
输入电压	AC100~240V, 50/60Hz
待机功率	≤1W,支持低功耗待机模式
额定功率	≤500W
主板信息	
操作系统	Android 4.2
CPU	全志 A20 双核 1.2GHz
运行内存	1GB
内置存储器	EMMC/TSD FLASH 8GB(可选)
外置存储器	支持 SD 卡扩展
外部接口	2×USB2.0,1×SD,2×COM(板载),1×LAN,1×HDMI OUT (内置),1×LVDS
联网方式	RJ45 接口/WIFI
摄像头接口	1×DVP/1×MIPI
信号输出模式	视频支持 LVDS/HDMI 输出, 音频支持左右声道输出
软件主要功能	
视频格式	支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等主流格式
图片格式	支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等图片格式
音频格式	支持 MP3,24bit linear PCM7.1 等主流格式
其他格式	支持 PDF/RSS 新闻/天气预报/PPT/Web 网页等格式
显示模式	横屏、竖屏、全屏、任意分屏、双屏同显
节目更新方式	网络远程更新, U 盘更新
节目下载	采用 FTP 协议传送, 支持定时下载和自动下载两种模式, 支持下载限速
程序升级	远程升级、遥控器升级
定时开关机	支持任意时间段
监控状态	支持终端状况监控(剩余磁盘容量, 连线状况), 实时监控之日志监控(监控当前终端播放, 下载, 错误信息) 实时终端画面监控、播放状态监控
审核机制	支持素材审核及播放任务包审核, 提供系统管理安全性, 支持素材后台格式转换及远程预览审核, 支持任务包编排时间轴管理, 一目了然
播放机制	可根据客户事先安排进行节目顺序播放, 支持列表播放功能, 日列表, 周列表, 月列表等, 支持多节目混播、区域循环播放。
其他功能	日志文件功能, 记忆播放时间、节目内容、终端命令等
RTC 实时时钟	支持
外观及其他	
机柜材质	冷扎钢 SPCC/铝面板/订制, 金属烤漆, 独立电源, 内部构件电镀, 防锈、防磁, 防静电
外观颜色	白色/黑色/客户订制
外形尺寸	常规
安装方式	悬挂/客户订制

工作温度/湿度	0℃~50℃/20%~80%
存储温度/湿度	-10℃~60℃/5%~95%
标准配件	说明书、保修卡、合格证、遥控器、电源线 1.8M
备 注	可根据客户需求定制各种功能软件

四、 外观尺寸

