

**24小时全国售后热线: 400-096-8668**



型号: DA-V471D

## 详细资料

---

### ➤ 技术特点:

- 1: LG 专业工业级 DID 液晶拼接显示屏, 450流明高亮度, 1200: 1的对比度; 10000K 的色温;
- 2: 专为视频展示设计, 高亮度高清晰度, 完美显示画面的每一个细节
- 3: 配合 图形处理器和矩阵, 最大可支持到256个液晶拼接单元
- 4: 超窄小物理拼缝双边 $\leq 4.9\text{mm}$
- 5: 高分辨率, 单屏可达1920\*1080
- 6: 户外机更有“自动诊断”的功能, 可以判断内部温度的高低, 而启动风扇降温或内部加热
- 7: 超长寿命, 运行稳定, 没有任何灼伤、损伤, 维护成本低
- 8: 丰富的输入输出接口, VGA、HDMI、DVI、BNC 视频接口端子, 可接电脑和各种视频设备
- 9: 全新的“超宽视角延展技术”(CCFL 背光), 保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形, 色彩无失真

### ➤ 结构特点:

- 1: 采用全金属机壳, 防静电、防磁场、防强干扰。
- 2: 超薄设计, 外观新颖美观, 安装快捷简便
- 3: 超静音冷却风扇设计, 智能温控电路, 提升散热效率, 整机寿命更长
- 4: 结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
- 5: 可以选配 壁挂式、立式(落地式)铝合金支架, 美观大方, 安装方便

**24 小时全国售后热线: 400-096-8668**

➤ **电源能耗特点:**

- 1: 宽电压范围, 可在 100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
- 2: 节能环保能耗低、发热量低, 适合于长时间连续工作

➤ **技术参数:**

| 项目         | 参数                            |
|------------|-------------------------------|
| 规格型号       | DA-V471D                      |
| 屏幕对角线尺寸    | 47"                           |
| 最大分辨率      | 1920*1080                     |
| 像素间距(mm)   | 0.542 (H)x0.542(V)            |
| 有效显示区域(mm) | 1039.68(H)x584.82(V)          |
| 液晶类型       | TFT-LED                       |
| 显示色彩       | 16.7M                         |
| 亮度         | 450cd/m <sup>2</sup>          |
| 对比度        | 1200:1                        |
| 拼接缝隙       | ≤4.9MM                        |
| 外部尺寸 (mm)  | 1044.9*590MM                  |
| 视角(水平/垂直)  | 178°/178°                     |
| 响应时间       | 5ms                           |
| 显示模式       | 16:9                          |
| OSD 菜单     | 有                             |
| 菜单语言       | 中文、 英文                        |
| 画面冻结       | 有                             |
| 3D 梳状滤波    | 有                             |
| 数码降噪       | TNR 降噪                        |
| 信号缓冲       | 有                             |
| 兼容 HDTV 输入 | 480P、576P、720P、1080I、1080P    |
| 场频         | 50HZ、60HZ、70HZ、75HZ           |
| 视频制式       | PAL/NTSC                      |
| 复合视频输入/输出  | 2 路(BNCx2)输入 1Vp-p 75Ω        |
| RS232 通讯接口 | 输入x1 (RJ45x1), 输出x2 (RJ45x1)  |
| VGA        | 1 路 (D-15 针 RGB) 输入           |
| 高清接口       | 3 路 HDMI 输入、                  |
| DVI        | DVIx1                         |
| 电源         | 100VAC~240VAC(50/60Hz)        |
| 最大功耗       | ≅230W                         |
| 工作环境温度     | 0°C-50°C                      |
| 工作环境相对湿度   | 20%-90%                       |
| 外壳材质       | 冷轧钢板, 表面喷涂黑色                  |
| 重量         | 约 27KG                        |
| 安装方式       | 嵌入式 (组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式 |