

**24小时全国售后热线: 400-096-8668**



型号: DA-553D

## 详细资料

---

### ➤ 技术特点:

- 1: 三星专业工业级 DID 液晶拼接显示屏, 500流明高亮度, 3000: 1的对比度; 10000K 的色温;
- 2: 专为视频展示设计, 高亮度高清晰度, 完美显示画面的每一个细节
- 3: 配合 图形处理器和矩阵, 最大可支持到256个液晶拼接单元
- 4: 超窄小物理拼缝双边 $\leq 1.8\text{mm}$
- 5: 高分辨率, 单屏可达1920\*1080
- 6: 户外机更有“自动诊断”的功能, 可以判断内部温度的高低, 而启动风扇降温或内部加热
- 7: 超长寿命, 运行稳定, 没有任何灼伤、损伤, 维护成本低
- 8: 丰富的输入输出接口, VGA、HDMI、DVI、BNC 视频接口端子, 可接电脑和各种视频设备
- 9: 全新的“超宽视角延展技术”(CCFL 背光), 保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形, 色彩无失真

### ➤ 结构特点:

- 1: 采用全金属机壳, 防静电、防磁场、防强干扰。
- 2: 超薄设计, 外观新颖美观, 安装快捷简便
- 3: 超静音冷却风扇设计, 智能温控电路, 提升散热效率, 整机寿命更长
- 4: 结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
- 5: 可以选配 壁挂式、立式(落地式)铝合金支架, 美观大方, 安装方便

### ➤ 电源能耗特点:

声明: 所有产品图片及功能介绍仅供参考, 详情请以说明书及实物包装为准。

**24 小时全国售后热线: 400-096-8668**

- 1: 宽电压范围, 可在 100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
- 2: 节能环保能耗低、发热量低, 适合于长时间连续工作

➤ **技术参数:**

项目	参数
规格型号	DA-553D
屏幕对角线尺寸	55"
最大分辨率	1920*1080
像素间距(mm)	0.630 (H)×0.630(V)
有效显示区域(mm)	1209.6(H)×680.4(V)
液晶类型	TFT-LED
显示色彩	16.7M
亮度	500cd/m <sup>2</sup>
对比度	3000:1
拼接缝隙	≤1.8MM
外部尺寸 (mm)	1211.4*682.2MM
视角(水平/垂直)	178°/178°
响应时间	5ms
显示模式	16:9
OSD 菜单	有
菜单语言	中文、英文
画面冻结	有
3D 梳状滤波	有
数码降噪	TNR 降噪
信号缓冲	有
兼容 HDTV 输入	480P、576P、720P、1080I、1080P
场频	50HZ、60HZ、70HZ、75HZ
视频制式	PAL/NTSC
复合视频输入/输出	1 路(BNC×1)输入, 1 路(BNC×1)输出 1Vp-p 75Ω
RS232 通讯接口	输入×1 (RJ45×1), 输出×2 (RJ45×1)
VGA	1 路 (D-15 针 RGB) 输入
高清接口	1 路 HDMI 输入、
DVI	DVI×1
电源	100VAC~240VAC(50/60Hz)
最大功耗	≤250W
工作环境温度	0℃-50℃
工作环境相对湿度	20%-90%
外壳材质	冷轧钢板, 表面喷涂黑色
重量	约 35KG
安装方式	嵌入式 (组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式