



# 东安盛产品规格书

## X86 触摸一体机系列



### 产品介绍

提供整合基于 Windows 操作系统和纳米触摸的软硬件平台，外观（K 型/Z 型/C 型/翻书款等）可接受定制

# 深圳市恒远盛世科技有限公司

## 参数功能表

### 显示功能

尺寸	显示屏	屏幕比例	显示面积	分辨率	亮度	对比度	显示色彩	可视角度	响应时间
21.5"	a-Si TFT-LED	16:9	476.2(H) × 267.7(V)	1920(RGB) × 1080	300cd/m <sup>2</sup>	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
32"	a-Si TFT-LED	16:9	679.5(H) × 392(V)	1366(RGB) × 768	350cd/m <sup>2</sup>	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
43"	a-Si TFT-LED	16:9	941(H) × 529.6(V)	1920(RGB) × 1080	450cd/m <sup>2</sup>	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
49"	a-Si TFT-LED	16:9	1073.78(H) × 604(V)	1920(RGB) × 1080	300cd/m <sup>2</sup>	1000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	7ms
55"	a-Si TFT-LED	16:9	1029(H) × 680(V)	1920(RGB) × 1080	450cd/m <sup>2</sup>	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
65"	a-Si TFT-LED	16:9	1429(H) × 806(V)	1920(RGB) × 1080	450cd/m <sup>2</sup>	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
70"	a-Si TFT-LED	16:9	1549.44(H) × 871.56(V)	1920(RGB) × 1080	500cd/m <sup>2</sup>	1500:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
84"	a-Si TFT-LED	16:9	1865(H) × 1051(V)	3840(RGB) × 2160	450cd/m <sup>2</sup>	5000:1	1.06B(10-bit)	178° (HV)	6ms

### 触摸屏

触摸技术	纳米触摸
触摸点数	10点触摸
通讯方式	USB2.0
触摸精度	±2mm
刷新率	120FPS, 响应时间≤10ms
保护玻璃	6mm AR安全玻璃
透光率	≥89%

### 主要硬件

CPU	Intel Core I3
芯片组	Intel HM65 Express chipset / Intel Ivy bridge QM67等
运行内存	DDRIII 4GB
硬盘	HDD 500GB
网络支持	板载1000M集成网卡, 支持4G(可选)/WIFI(可选)/蓝牙(可选)扩展
外部接口	USB 2.0 × 4或 USB 2.0 × 2, USB3.0 × 2

公司地址: 深圳市宝安区固戍航城大道华丰世纪科技园 B1 栋 4 楼

官 网: [www.china-dansun.com](http://www.china-dansun.com)

全国服务电话: 400-096-8668

2/6

# 深圳市恒远盛世科技有限公司

	VGA OUT × 1 HDMI OUT × 1 MIC × 1 EARPHONE OUT × 1 RJ45(LAN) × 1 DC OUT × 1			
操作系统	Ultimate Win7 32bit			
上电开机	支持			
定时开机	支持定时开机，定时关机需第三方软件支持			
RTC实时时钟	支持			
<b>电 控</b>				
开 关	精品行业级开关			
开关电源	工业级电源，采用稳压驱动电路电源，符合VESA DPMS标准			
喇 叭	8Ω/5W × 2			
声音模式	立体声			
输入电压	AC100-240V 50/60Hz			
待机功率	≤1W，支持低功耗待机模式			
额定功率	≤120W(22''以下)	≤240W(32~55''以下)	≤300W(65'')	≤700W(84'')
工作温度	0℃ ~ +50℃			
工作湿度	20% ~ 80%			
<b>机柜结构</b>				
外观设计	安全圆角设计，铝合金外框，高品质钣金，防护能力5年			
表面处理/颜色	金属烤漆，颜色可选，内部电镀			
机身款式	壁挂/落地立式/卧式 适宜尺寸见后面图片备注			
外观尺寸	常规			
重 量				
<b>附件</b>				
电源线，钥匙，合格证，保修卡，壁挂/底座安装套件				
<b>售后服务</b>				
<b>售后服务承诺</b>				
1. 所有硬件产品享有壹年的免费维修服务。自甲方发出货物之日起三个月内，甲方将对故障产品予以免费更换。				
2. 对于维修产品，自收到维修品之日起，原则上10个工作日内完修寄出，如遇严重损坏的，将与代理商确认完修日期。				
3. 保修期内，在3个月包换期间来回的返修运费由甲方承担，3个月后甲方承担单边运费。				
4. 属于以下情况则不在保修范围内：				

公司地址：深圳市宝安区固戍航城大道华丰世纪科技园 B1 栋 4 楼

官 网：www.china-dansun.com

全国服务电话：400-096-8668

3/6

# 深圳市恒远盛世科技有限公司

- 1) 由于意外损坏（如运输原因，不当储存环境等）或外界条件发生变化（如电压突然升高）造成的损坏或故障。
  - 2) 不正确的安装调试、使用，不正确的与外设连接和外部电源等问题造成的损坏或故障。
  - 3) 故障产品或部件在未经授权的情况下被拆卸、改装或维修过。
  - 4) 故障产品机壳或部件上的产品标识和序列号不清楚、破损或被涂改过。
  - 5) 由于人为造成的LCD漏液、LCD屏明显被利器划伤、摔坏等。
  - 6) 由于意外存放，使用，导致设备进水或其他液体，损坏设备。
5. 超出保修期或不在保修范围内：（详见附件D：设备维修价格表）
- 1) 根据实际情况，将适当收取一定的费用，包括材料费维修费为材料费的20%，材料费不足\_\_\_\_\_元，维修费为\_\_\_\_\_元。
  - 2) 甲方客户服务部在收到乙方发回的故障机后，于当日对故障机进行检测，同时核算应收费用，并传真回乙方确认。乙方在收到甲方客户服务部及应收费用确认后，及时确认，将相应款额以电汇方式汇入甲方指定账户，并将电汇凭证传真至甲方客户服务部；甲方收到乙方汇款后计算更换、维修日期（免费保修期内因质量问题而发生的维修不在本条款规定范围内）。

## 款式图（仅供参考）



壁挂式（适宜于全尺寸）



K型立式 (32"/43"/49"/55"/65")



落地立式(43"/49"/55"/65")

# 深圳市恒远盛世科技有限公司

## 报价单

产品名称	型号	数量 (台)	单价 (元)	含税价 (元)	备 注
					可选配多媒体发布系统、 查询软件、翻书软件、白 板软件等，费用另计
配 件	电源线，钥匙，合格证，保修卡，壁挂/底座安装套件				
合同总价			大 写		元整

